

VAATWASSERS



Hydro 500



Kenmerken

Breedte	450 mm
Diepte	550 mm
Diepte met geopende deur	870 mm
Hoogte	750 mm
Afmetingen korf (vierkant)	400 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	10
Hoogte van deuropening	320 mm
Maximum hoogte vrije ingang	305 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	35 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven per uur	20
Duur wascyclus	3 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	35 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Vereiste watertoevoer	8,8 L/min
Maximum afvoerhoogte vanaf de vloer	100 mm
Afvoerpomp	neen (zie opties)
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,22 kW
Capaciteit waspomp	220 L/min
Capaciteit wastank	10,5 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	6,5 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,25 L

Hydro 700



Kenmerken

Breedte	550 mm
Diepte	630 mm
Diepte met geopende deur	990 mm
Hoogte	825 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	18
Hoogte van deuropening	375 mm
Maximum hoogte vrije ingang	360 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	60 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven per uur	20
Duur wascyclus	3 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	40 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Vereiste watertoevoer	9,7 L/min
Maximum afvoerhoogte vanaf de vloer	100 mm
Afvoerpomp	neen (zie opties)
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	18,25 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,75 L

Hydro 750



Kenmerken

Breedte	550 mm
Diepte	630 mm
Diepte met geopende deur	990 mm
Hoogte	825 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	18
Hoogte van deuropening	375 mm
Maximum hoogte vrije ingang	360 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	60 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven per uur	20
Duur wascyclus	3 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	40 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Vereiste watertoevoer	9,7 L/min
Maximum afvoerhoogte vanaf de vloer	1250 mm
Afvoerpomp (standaard)	ja
Bedrijfsspanning – 400/50/3	ja
Vereiste ampères 3-fasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	7,3 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	18,25 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,75 L

Hydro 850



Hydro 850AB

Kenmerken

Breedte	630 mm
Diepte	720 mm
Hoogte met open kap	1890-1940 mm
Hoogte	1470-1520 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	18
Werkhoogte	850 mm
Maximum doorvoerhoogte	385 mm
Geluidsniveau	70 db
Nettogewicht	83 kg
Naspoelpomp	neen
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	neen
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven per uur	45/20
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	265-315 mm
Minimum waterdruk (stroom)	2 bar
Vereiste watertoevoer	8 L/min
Maximum hoogte afvoer vanaf de vloer	15 mm
Afmeting van afvoer	40 mm
Afvoerpomp	neen
Bedrijfsspanning – 400/50/3	ja
Vereiste ampères 3-fasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	6,9 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	4,35 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	39 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	3,5 L

Kenmerken

Breedte	630 mm
Diepte	720 mm
Hoogte met open kap	1890-1940 mm
Hoogte	1470-1520 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	18
Werkhoogte	850 mm
Maximum doorvoerhoogte	385 mm
Geluidsniveau	70 db
Nettogewicht	86 kg
Naspoelpomp	ja
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven per uur	45/20
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	265-315 mm
Minimum waterdruk (stroom)	1,6 bar
Vereiste watertoevoer	6,6 L/min
Maximum hoogte afvoer vanaf de vloer	1250 mm
Afmeting van afvoer	40 mm
Afvoerpomp	ja
Bedrijfsspanning – 400/50/3	ja
Vereiste ampères 3-fasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	7,4 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	4,35 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	39 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	3,5 L

Duo 500



Kenmerken

Breedte	470 mm
Diepte	550 mm
Diepte met geopende deur	870 mm
Hoogte	760 mm
Afmetingen korf (vierkant)	400 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	10
Hoogte van deuropening	320 mm
Maximale hoogte vrije ingang	305 mm
Geluidsniveau	65 db
Netto gewicht	43 kg
Naspoelpomp	ja
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Dubbel wandig	ja
Maximum aantal korven per uur	20
Duur wascyclus	3 min.
Water aansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	35 mm
Minimum vereiste waterdruk	0,5 bar
Ingebouwde afvoerpomp	ja
Vereiste watertoevoer	2,5 L/min
Maximale afvoerhoogte vanaf de vloer	1250 mm
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,22 kW
Capaciteit waspomp	220 L/min
Capaciteit wastank	10,5 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	6,5 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,25 L

Duo 750



Kenmerken

Breedte	570 mm
Diepte	630 mm
Diepte met geopende deur	990 mm
Hoogte	835 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	3
Maximum aantal borden per korf	18
Hoogte van deuropening	375 mm
Maximale hoogte vrije ingang	360 mm
Geluidsniveau	65 db
Netto gewicht	70 kg
Naspoelpomp	ja
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Dubbel wandig	ja
Maximum aantal korven per uur	20
Duur wascyclus	3 min.
Water aansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	40 mm
Minimum vereiste waterdruk	0,5 bar
Ingebouwde afvoerpomp	ja
Vereiste watertoevoer	2,5 L/min
Maximale afvoerhoogte vanaf de vloer	1250 mm
Bedrijfsspanning – 400/50/3	ja
Vereiste ampères driefasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	7,3 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	18,25 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	85°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,75 L

Toebehoren

Verhoogrekje in inox voor Hydro 500; Hydro 700; Hydro 750	
Ingebouwde afvoerpomp	
Aramis Compact	TS 5
Doseerapparaat voor wasmiddel (extern)	
Bordenkorf Hydro 500	500 DR-ASSY
Tassenkorf Hydro 500	500 GBP
Bordenkorf Hydro 700; 750; 800; 850	700 DRP

Tassenkorf Hydro 700; 750; 800; 850	700 GBP
Bestekkorf 8-delig Hydro	CBP
Bordenkorf Duo 500	500 DR-ASSY
Tassenkorf Duo 500	500 GBP
Bordenkorf Duo 750	700 DRP
Tassenkorf Duo 750	700 GBP
Bestekkorf 8-delig Duo 500, 750	CBP

Hoe ze presteren ...

Eenvoudige bediening

Ingebouwde doseerpomp voor was- en naspoelpomp

Dubbel filtersysteem

Automatisch programmaverloop

Krachtig wassysteem

Temperatuurvergrendeling

Wat is het voordeel van Classeq?

Personeel makkelijk te trainen

Veilig en efficiënt gebruik van chemie

Waswater blijft langer proper

Machine start het programma pas als juiste temperatuur bereikt is

Effectieve vuilverwijdering

Garandeert correcte bedrijfs-temperaturen

Wat betekent het voor u?

Minder foutief gebruik, dus betere resultaten

Minder kosten, minder risico voor het personeel

Betere wasresultaten; minder verbruik van water, energie en chemie

Gebruiksvriendelijk hygiënisch resultaat

Steeds schoon vaatwerk

De best mogelijke resultaten





Verdeler :

KOVATECH

Kardinaal Cardijnlaan 19, 8730 Beernem

Tel. +32 (0) 50 32 32 41 - Gsm +32 (0) 493 78 15 35

info@kovatech.be - www.kovatech.be

Uitgavedatum: oktober 2013